



# SİNTİNE ALARM SENSÖRÜ

## BS 03 - SİNTİNE ALARM SENSÖRÜ



BS 03 Sintine sensörü sıvı seviyesinin kontrol altında tutulması yada belli bir seviyeye geldiğinde alarm verilmesi gibi durumlar için kullanılır.

Tekne/gemi gibi araçlarda sintinelerde kullanılabildiği gibi, su geldiğinde ikaz alınması gereken bir bölge, kuyu, bodrum kat, oda yada asansör boşluğu gibi yerlerde de kullanılabilmektedir.

Sağlam paslanmaz koruyucu ızgarası sayesinde su içerisinde bulunabilecek pislik yada tortu maddelerden etkilenmez. Komple su altında çalışmaya uygundur.

BS 03 sintine alarm sensörü denizcilik standartlarına uygun olarak optimize edilmiş, mekanik ve görsel tasarımı, TÜRK LOYDU tip onay sertifikası ile uzun süreli ve güvenilir kullanım için ideal çözümdür.

Bu ürün sintine alarm sensörü olup direk sintine pompasına bağlanamaz.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

BAĞLANTI TİPİ	Krom braket vasıtasıyla 2 vidalı montaj
GÖVDE YAPISI	Krom
BOYUTLAR	Çap 60 mm, Gövde boyu 100 mm
KONTAK ÇIKIŞI	N.O. kontaklı, Sensör topunun alt-üst çevrilmesi ile N.C. kontaklı
ÇALIŞMA VOLTAJİ	0-50 Volt AC/DC
ÇALIŞMA AKIMI	100 mA
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0-45 °C
ÇALIŞMA BASINCI	0-1 Bar
KORUMA SINIFI	IP 68
ELEKTRİK BAĞLANTISI	2x0,35 mm <sup>2</sup> - 100 cm kablo
SERTİFİKA	Türklloyd tip onay sertifikalı